



## VŠEOBECNÝ POPIS:

Matná vodouriediteľná tenkovrstvá omietka na báze akrylátovej disperzie, titandioxidu, kremičitého piesku, pigmentov, aditív a zmäkčovadiel vhodná k okamžitému použitiu, umývateľná s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou, tónovateľná do všetkých odtieňov vzorkovnice REVCO.

## NÁVOD NA POUŽITIE:

### Použitie výrobku:

**REVCO Rollputz** je vhodný na povrchovú úpravu starých a nových omietok, betónu, sádry, azbestocementu, tehly v interiéri aj exteriéri. Natretý povrch je nenasiakavý, odolný vode, ale priedyšný a paropriepustný.

### Podklad:

Podklady musia byť suché, nosné, čisté, bez mastnoty a prachu. Omietky musia byť vyzreté (nové minimálne 4 týždne). Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky a nesúdržné zvyšky starých náterov. Vysprávky treba nechať úplne vytvrdnúť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha.

### Príprava a aplikácia:

Povrchy odporúčame napenetrovať riedeným REVCO PRIMER v odtieni ako vrchná omietka a počkať 24 hodín. Omietku pred začatím práce rozmiešať miešadlom upevneným do vrtačky s nízkymi otáčkami. Omietku nanášať nerezovým hladidlom v rovnomernej vrstve a spracovať do požadovanej podoby štruktúrnym valcom, štetcom, hladidlom. Dbať na spracovanie celých stien bez prestávok aby nevznikli viditeľné spoje.

## VŠEOBECNÉ POKYNY:

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu schnutia materiálu. Počas doby spracovania a schnutia materiálu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, priesvanu a silného vetra. Nepriemiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď čistou vodou. Pre použitie farebných tónov konečnej povrchovej úpravy v tepelnoizolačných systémoch (ETICS) podľa svetlosti povrchovej úpravy platí, že súčiniteľ svetlosti povrchovej úpravy (HBW, TSR) musí byť viac ako 25 %. Povrchová úprava so súčiniteľom svetlosti povrchovej úpravy menej ako 25 % sa v ETICS nemôže použiť. Odtiene vo vzorkovnici sú vyrobené tlačiarenskou technológiou, z toho dôvodu sa nedá zaručiť úplná zhoda odtieňov s odtieňom natónovanej farby. Výsledný odtieň materiálov je závislý od štruktúry podkladu, doby schnutia, spôsobu nanášania, farebnosti okolia a od dopadu svetla. Takto vzniknuté rozdiely v odtieni nemôžu byť dôvodom na reklamáciu. Pre garantovanie zhodnosti farebného odtieňa odporúčame objednanie potrebného množstva materiálu z jednej výrobnéj šarže.

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Výdatnosť:** 1-3 kg/m<sup>2</sup> pri použití ako tenkovrstvá omietka podľa zvolenej hrúbky štruktúry

**Riedenie:** max. 20 % vody

**Tónovanie:** Podľa vzorkovnice REVCO u dodávateľa, alebo tónovacími pastami na vodnej báze.

**Nanášanie:** Štetkou, valcom, nerezovým hladidlom alebo striekacou pištoľou, dbať na nanosenie rovnomernej vrstvy.

**Teplota:** Teplota vzduchu a podkladu musí byť medzi +5 °C - +30 °C. Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.

**Doba schnutia:**

nelepivá - 2 hodiny

suchá - 4 hodiny

pretierateľná - 12 hodín

**Čistenie:** Natretý povrch - vodou a kefou s jemným vlasom.

**Náradie** - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach teplou vodou.

**Skladovanie:** V originálnych dobre uzavretých obaloch v chlade nad bodom mrazu 2 roky.

**Špecifická hmotnosť:** 1,85 kg/l

**Viskozita:** hustá

**Hodnota Ph:** 9

**Balenia:** plastové vedro 16 kg

**Bezpečnosť, ekológia, likvidácia:** Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke [www.revco.sk](http://www.revco.sk) alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.

### Pred spracovaním si dôkladne preštudujte technické informácie!

Tento technický list bol vypracovaný na základe doterajších vedomostí a skúseností firmy **REVCO**. Naše ústne a písomné odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkom vychádzajú z týchto skúseností, podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasných vedeckých poznatkov. Sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky.

Tento technický list predpokladá, že výrobok bude používať odborný personál. Aplikátor je povinný dodržiavať všetky platné normy, smernice a remeselné zásady. Tiež ho nezbavuje povinnosti, aby sám a na vlastnú zodpovednosť previedol skúšku vhodnosti aplikácie a výdatnosti materiálu pre zamýšľané použitie. Po začatí nanášania neakceptujeme žiadne reklamácie na odtieň.

**Vydanie:** marec 2021

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania.